

Rapid Advanced

Rapid Advanced & Rapid : Découvrez la route sous un nouvel angle !

La gamme Rapid a été conçue autour d'une position droite afin de réduire la pression exercée sur les reins et aussi pour procurer une meilleure efficacité de pédalage. Que vous utilisiez votre vélo pour vous entraîner, comme moyen de transport ou simplement pour votre hygiène de vie, les nouveaux Rapid vous aideront à développer agréablement votre forme physique.



FITNESS

ROUTE SPORT

Spécifications

MODÈLE	RAPID ADVANCED
CADRE	GIANT DEFY Advanced - Advanced Composite Technology
FOURCHE	GIANT DEFY Advanced - Hybrid
AMORTISSEUR	Non
BOITIER DE PEDALIER	SHIMANO Intégré
PEDALIER	SHIMANO 105 - 50/39/30
PEDALES	SHIMANO
CHAINE	SHIMANO 105
JEU DE DIRECTION	FSA Overdrive 1-1/8" (haut)/ 1-1/4" (bas)
CINTRE	GIANT Contact XC - Plat
POTENCE	GIANT Connect SL
TIGE DE SELLE	GIANT Vector - Advanced Composite Technology
SELLE	SELLE ROYAL Seta M
DERAILLEUR Av.	SHIMANO
DERAILLEUR Ar.	SHIMANO New Ultegra
SELECTEURS DE VITESSES	SHIMANO
FREIN Av.	SHIMANO
FREIN Ar.	SHIMANO
LEVIERS DE FREINS	AVID Speed Dial 7
CASSETTE	SHIMANO 105 - 10v. - 12x25
JANTES	MAVIC CXP 22
MOYEUX	FORMULA
PNEUS	MICHELIN Lithion - 700x25
EXTRAS	Embouts de guidon/ Porte-bidon GIANT & Bidon GIANT - Compatible Garde-boue
TAILLES	S/46.5 - M/50 - L/55.5
SKU	600180

Spécifications et disponibilité susceptibles de changements sans information préalable.

Caractéristiques clés

- Vélo de Route Sport
- Cadre Advanced Composite Ultra léger
- Cintre plat pour une position confortable et sécurisante
- Dérailleurs 27 vitesses pour affronter tous les reliefs
- Confort et stabilité procurés par la largeur des pneus
- Tailles : S/46.5 - M/50 - L/55.5

ALUX
Aluminum Technology



TAILLES DE CADRE	ANGLE DOUILLE DE DIRECTION	ANGLE DU TUBE DE SELLE	Lg TUBE SUPÉRIEUR	Lg DOUILLE DE DIRECTION	BASES	EMPATTEMENT
Centimètres	Degrés	Degrés	Centimètres	Centimètres	Centimètres	Centimètres
S/46.5 cm	72,0°	74,0°	53	14,5	42	99
M/50.0 cm	72,5°	73,0°	54,5	16,5	42	99
L/55.5 cm	72,5°	72,0°	57,5	20,5	42	100,8

€ 8888