

Trance X Advanced SL 0

Trance X Advanced & Trance X : Transcendez-vous !

Foncer sur les sentiers battus, arpenter les montées techniques et abruptes et descendre avec aisance les montagnes qui vous entourent, les Trance X vous offrent avec une grande agilité et vivacité ce large panel de « disciplines ». A leur guidon vous aurez des sensations hors du commun qui vous transcenderont. Le Trance X est doté de la suspension Maestro avec 5" de débattement. Il existe en plusieurs versions : cadre Advanced Composite SL, dont le poids est extrêmement bas et cadre Aluminium, dont la nervosité est surprenante.



TRAIL

TOUT TERRAIN PERFORMANCE

Spécifications

MODÈLE	TRANCE X Advanced SL 0
CADRE	GIANT TRANCE X Advanced - Advanced Composite Technology - SL Grade - Système de suspension Maestro™ 5.0" de débattement
FOURCHE	FOX Talas RLC - 140mm de débattement
AMORTISSEUR	FOX Float RP23
BOITIER DE PEDALIER	RACE FACE
PEDALIER	RACE FACE Next SL Carbone - 44/32/22
PEDALES	Non
CHAÎNE	SHIMANO HG73
JEU DE DIRECTION	1-1/8"
CINTRE	GIANT Contact SLR Carbon - Semi-Relevé - Ø31.8
POTENCE	GIANT Contact SLR
TIGE DE SELLE	GIANT Contact SLR Carbon - 375mm - Ø30.9
SELLE	FIZIK Gobi XM - Rail Composite
DERAILLEUR Av.	SHIMANO XTR
DERAILLEUR Ar.	SHIMANO XTR
SELECTEURS DE VITESSES	SHIMANO XTR - 27v.
FREIN Av.	AVID Elixir CR MAG - 185mm
FREIN Ar.	AVID Elixir CR MAG - 160mm
LEVIERS DE FREINS	AVID Elixir CR MAG/ Carbon
CASSETTE	SHIMANO XTR - 9v. - 11x34
JANTES	MAVIC CrossMax ST Disc
MOYEURS	MAVIC CrossMax ST - Axe Av. 15mm/ Axe Ar. 12mm
PNEUS	KENDA Nevegal 26x2.1
EXTRAS	Protections de bases neoprene Pompe pour amortisseur
TAILLES	Sur commande
SKU	603280

Spécifications et disponibilité susceptibles de changements sans information préalable.

Caractéristiques clés

- Cadre GIANT TRANCE X Advanced SL
- Système de suspension Maestro™ 5.0"
- Amortisseur FOX Float RP23
- Fourche FOX Talas RLC - 140mm
- Dérailleurs SHIMANO XTR
- Freins AVID Elixir CR MAG - 185/160mm
- Roues MAVIC Crossmax ST
- Tailles : sur commande



TAILLES DE CADRE	ANGLE DOUILLE DE DIRECTION	ANGLE DU TUBE DE SELLE	Lg TUBE SUPÉRIEUR	Lg DOUILLE DE DIRECTION	BASES	EMPATTEMENT
Centimètres	Degrés	Degrés	Centimètres	Centimètres	Centimètres	Centimètres
S/16"	69,5°	73,5°	56	13	43,4	108,2
M/18"	69,5°	73,5°	58,5	14,5	43,4	110,7
L/20"	69,5°	73,5°	61	16,5	43,4	113,3
XL/21"	69,5°	73,5°	63,5	17,5	43,4	115,9

€ 8888