



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, ML, L, XL
COLORIS	Black
CADRE	ALUXX-Grade Aluminum
FOURCHE	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect
POTENCE	Giant Sport
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse, alloy
SELLE	Giant Approach
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Claris
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano Claris
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Claris
FREINS	Tektro TK-B177
LEVIERS DE FREIN	Shimano Claris
CASSETTE	CS-HG50-8, 11x34
CHAÎNE	KMC Z72
PÉDALIER	FSA Tempo, 34/50
BOITIER DE PÉDALIER	cartridge
ROUES	
JANTES	Giant S-R3 wheelset
MOYEUX	Giant S-R3 wheelset
RAYONS	Giant S-R3 wheelset
PNEUS	Giant S-R3 AC, 700x25
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre: ALUXX-Grade Aluminum
- Fourche: Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer
- Manettes: Shimano Claris
- Pédalier: FSA Tempo, 34/50
- Coloris: Black

Prix Public Conseillé: 850 €

## GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	ML	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	430	465	500	535	555	585
Angle de tube de selle	74,8°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	515	530	545	560	575	595
Longueur du tube de direction (mm)	123	138	158	178	198	218
Angle du tube de direction	71,0°	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50	50	50
Trail (mm)	66,8	61,9	57,1	57,1	57,1	57,1
Empattement (mm)	985	986	990	1002	1017	1031
Longueur des bases (mm)	412	412	412	412	412	412
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	75	75	75	70	70	70
Stack (mm)	524	541	563	577	596	615
Reach (mm)	372	375	378	384	393	401
Hauteur en statique (mm)	720	746	774	803	821	844
Largeur de cintre (mm)	400	400	420	420	440	440
Longueur de potence (mm)	80	90	100	100	110	110
Longueur des manivelles (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n°95-937). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.