



SPECIFIKACIJE

HIBRIDNA GONILNA TEHNOLOGIJA	
MOTOR	Giant SyncDrive Silent drive front hub motor, 30Nm
TIPALA	Giant PedalPlus 3 sensor technology, integrated BB sensor
PRIKAZOVALNIK	Giant RideControl Charge
BATERIJA	**
OKVIR	
VELIKOSTI	M, L, XL
BARVE	Metallic Black
OKVIR	ALUXX aluminum
VILICE	SR Suntour NEX 50mm Suspension
AMORTIZER	N/A
KOMPONENTE	
KRMILO	Aluminum Trekking bar
OPORA KRMILA	Aluminum adjustable quill
OPORA SEDEŽA	Aluminum Suspension w/micro-adjust
SEDEŽ	Selle Royal Nuvola
PEDALA	Anti-slip
POGON	
PRESTAVNE ROČICE	Shimano Nexus 8sp REVOSHIFT
PREDNJI MENJALNIK	N/A
ZADNJI MENJALNIK	N/A
ZAVORE	Shimano BL-MT200L+BR-MT200F
ZAVORNE ROČICE	Shimano BL-MT200L+BR-MT200F
VERIŽNIK	18T
VERIGA	KMC X.8 w/chain tensioner
GONILKE Z VERIŽNIKI	Giant aluminum 38T
BOTTOM BRACKET	Giant PedalPlus BB sensor, cartridge
OBROČNIKI	
OBROČI	Giant CR70 DW Aluminum 622x19
PESTA	Giant SyncDrive motor front Shimano Nexus 8 rear
NAPERE	Stainless steel
PLAŠČI	Schwalbe Energiser Active 40x622 Kevlar Guard w/reflex
DODATKI	Giant EnergyPak 4A charger
DODATNA OPREMA	
SVETILA	Spanninga Galeo LED front Spanninga Solo LED rear
KLJUČAVNICA	Abus Amparo

ZNAČILNOSTI

- Okvir: ALUXX aluminum
- Vilice: SR Suntour NEX 50mm Suspension
- Prestavne ročice: Shimano Nexus 8sp REVOSHIFT
- Gonilke z verižniki: Giant aluminum 38T
- Barve: Metallic Black

GEOMETRIJA

OKVIR	M	L	XL
Dolžina sedežne cevi (mm)	500	550	600
Kot sedežne cevi	72,0°	72,0°	72,0°
Top Tube Length (mm)	590	600	620
Višina glave okvirja (mm)	180	180	200
Krmilni kot	70,0°	70,0°	70,0°
Zamik vpetja osi (mm)	42	42	42
Trail (mm)	82	82	82
Medosna razdalja (mm)	1109	1119	1140
Dolžina cevi ob verigi (mm)	476	476	476
Bottom Bracket Drop (mm)	60	60	60
Oddaljenost zgornje cevi od gonilne osi (mm)	609	609	627
Doseg (mm)	392	402	416
Širina krmila (mm)	670	670	670
Dolžina opore krmila (mm)	90	90	90
Dolžina gonilke (mm)	170	170	170
Velikost obročnikov	700C	700C	700C

Vse navedene specifikacije se lahko spremenijo brez obvestila.